



Articolazione in acciaio  
Steel hinge



Piolo 25x25 mm, a sezione quadrata (tutti i pioli)  
25x25 mm rung, squared (all rungs)

Montanti in alluminio zigrinati  
Knurled aluminium uprights

Corda di sicurezza antiapertura  
Anti-opening rope



Gancio in alluminio, completo di dispositivo antisfilo  
Aluminium hook as non-slipping device



Barra stabilizzatrice con piedini antiscivolo  
Non-slip stabilizer bar



Piedini antiscivolo, massima aderenza al terreno  
Non-slip feet, high grip



RICAMBI A PAG. / SPARE PARTS AT PAGE 138/140

Ref.	Ladder Type	Width		Height		Rung Spacing		Rung Length		Step Length	Rung Thickness	Weight	Volume	EAN
		m	m	m	m	m	m	m	m					
<b>AL305</b>	<b>2x7</b>	0,40	0,80	3,26	4,06	2,00	1,90	3,13	3,02	1,40	60x22	8,10	0,10	243071
<b>AL310</b>	<b>2x8</b>	0,40	0,80	3,48	4,60	2,28	2,15	3,70	3,56	1,50	60x22	9,80	0,11	243101
<b>AL315</b>	<b>2x9</b>	0,40	0,90	3,70	5,16	2,56	2,46	4,26	4,12	1,70	60x22	10,10	0,15	243194
<b>AL320</b>	<b>2x10</b>	0,40	0,90	4,00	5,42	2,85	2,72	4,55	4,39	1,85	60x22	11,80	0,16	243200
<b>AL340</b>	<b>2x12</b>	0,40	1,20	4,55	6,25	3,42	3,20	5,40	5,17	2,24	84x22	16,60	0,22	243408